# Deckplattenmontagehilfe für NEURO SPRING und NEURO VARIO-SPRING Knöchelgelenke

## Montage eines Gelenkes mit der Deckplattenmontagehilfe

Die Deckplattenmontagehilfe erleichtert die Montage von Knöchelgelenken mit Fußheberfunktion. Um die Druckfeder der Funktionseinheit leichter zu spannen, verwenden Sie die Deckplattenmontagehilfe.



1. Spannen Sie die Funktionseinheit mithilfe von Schutzbacken in einen Schraubstock. Setzen Sie die schmale Seite der Deckplattenmontagehilfe unterhalb der Kugel der Funktionseinheit an und fixieren Sie die mit Kunststoff ummantelte Seite der Deckplattenmontagehilfe durch Spannen der Feder oberhalb des Federkanals.

2. Nachdem Sie den Systemfußbügel montiert haben, montieren Sie die mit der Deckplattenmontagehilfe vorgespannte Funktionseinheit. Setzen Sie die Deckplatte seitlich auf das Gelenkunterteil und den Systemfußbügel und drehen Sie die Senkschrauben ein.

3. Lässt sich der Systemfußbügel leichtgängig bewegen und ist die Deckplatte montiert, entfernen Sie die Deckplattenmontagehilfe, indem Sie die mit Kunststoff ummantelte Seite langsam seitlich abziehen.